

AXIS 205

Caméra Réseau

La vidéo en direct, où que vous soyez

La Caméra Réseau AXIS 205 constitue la solution de visualisation distante instantanée la plus compacte et la plus performante. Connectée directement sur les réseaux Ethernet 10/100BaseT fonctionnant sous protocole TCP/IP, elle supporte jusqu'à 20 accès simultanés d'utilisateurs locaux ou distants via l'Internet.

Son capteur CMOS de dernière génération supporte des résolutions allant jusqu'à 640 x 480 pixels et diffuse jusqu'à 25 images JPEG couleur par seconde. Elle est accessible à partir d'un simple navigateur Internet depuis tout ordinateur connecté au réseau local (LAN) ou via l'Internet (WLAN), où que vous soyez. Elle peut aussi être directement connectée sur un routeur ADSL Ethernet qui vous permet d'accéder à l'Internet à haut débit depuis votre domicile ou le bureau.

L'AXIS 205 est la caméra réseau idéale pour les applications de visualisation distante et d'auto-surveillance de lieux ou de biens. Elle convient pour une utilisation intérieure dans des environnements normalement éclairés. Des images fixes peuvent être enregistrées grâce au déclencheur de prise de vues disponible depuis l'interface de visualisation.



- Faibles dimensions et encombrement réduit
- Excellente qualité d'image
- Connexion directe aux réseaux locaux Ethernet 10/100 BaseT
- Accès local ou distant depuis un simple navigateur Internet
- 3 résolutions d'images jusqu'à 640x480 pixels
- Jusqu'à 25 images par seconde quelle que soit la résolution
- Jusqu'à 20 utilisateurs simultanés
- Utilisation en intérieur uniquement

AXIS[®]
COMMUNICATIONS
Make your network smarter

Généralités

- Le choix par excellence des applications de vidéosurveillance haute qualité pour réseaux locaux et Internet
- Serveur web intégré, pour une utilisation directe sans logiciel supplémentaire

Environnement d'utilisation

Les spécifications suivantes concernent le mode d'utilisation via le navigateur.

Systèmes d'exploitation :

Windows (Win98, Win2000 et XP), Linux*, UNIX*, Mac OS*, Mac OS X*

Navigateurs :

La plupart des versions d'Internet Explorer, Netscape, Mozilla*, Opera*

Matériel :

Adapter aux spécifications du système d'exploitation et du navigateur

* Fonctionnalité limitée

Matériel et système

- Processeur RISC 32 bits
- Puce de compression JPEG
- Linux 2.4 kernel
- 8 Mo de RAM
- Mémoire flash 2 Mo
- Objectif : 4 mm, F2.0, iris fixe

Connexions

Réseau

- RJ45 : Réseaux Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Alimentation

- 5.0-5.5 VDC 400 mA - alimentation externe fournie



Vidéo

- Couleur et Noir/Blanc
- Luminosité : 10 à 10 000 lux
- Jusqu'à 25 images par seconde quelle que soit la résolution
- Compression d'image : Motion JPEG
- Prend en charge trois résolutions : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
- Quatre niveaux de compression
- Contrôle de la bande passante réseau utilisée

La taille des images JPEG varie en fonction de différents paramètres tels que la résolution sélectionnée, le degré de compression et le contenu réel de l'image. Pour référence une image 640x480, avec une compression moyenne et un éclairage de bureau est de 30 à 40 Ko.

Sécurité

- Protection d'accès à la caméra par mot de passe pour différents niveaux d'utilisateur

Fonctions

- Client NTP de synchronisation horaire (Network Time Protocol)
- Incrustation de texte, date et heure
- Prise en charge de 20 utilisateurs simultanés
- AXIS Internet Dynamic DNS Service (Installation en un clic)
- Possibilité d'imprimer et d'enregistrer des instantanés
- Rotation à 180° de l'image

Mises à jour du microprogramme

- La mémoire flash permet des mises à jour du microprogramme via le réseau. Les mises jour sont disponibles sur le site : www.axis.com

Applications client

- Conforme à l'interface de programmation AXIS HTTP pour les développeurs d'application et l'intégration dans des systèmes.
- Compatibilité AXIS Camera Explorer et AXIS Camera Recorder



Conditions d'utilisation

- Température : de 5 à 40°C (41-104°F)
- Humidité : 20 à 80 % HR
- Utilisation en intérieur uniquement

Dimensions et poids

- Hauteur : 85 mm (3.35")
- Largeur : 55 mm (2.17")
- Profondeur : 34 mm (1.34")
- Poids : 177 g (0,39 livres)

Homologations

CEM : FCC Classe A, B
EN55022:1998 Classe B
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995
EN55024:1998
VCCI Classe B
AS/NZS 3548

Sécurité : EN60950
UL
CSA

Accessoires inclus

- Support réglable
- Alimentation (AXIS PS-H)

Accessoires disponibles (en option)

- AXIS IP Utility - logiciel permettant l'affectation d'adresses IP statiques, téléchargeable gratuitement sur le site web d'Axis Communications

www.axis.com/fr